2025-2026

Portfolio produktów

www.daikin.pl

Wizja środowiskowa Daikin 2050

Na całym świecie Daikin działa na rzecz zapewnienia bezpiecznego środowiska i zdrowego powietrza, jednocześnie dążąc do redukcji emisji CO_2 do zera netto do 2050 roku

Dążenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez

- **Gospodarka o obiegu zamkniętym czynników chłodniczych**
- Ograniczenie produkcji pierwotnego czynnika chłodniczego
- Oferowanie linii produktów Loop by Daikin, wykorzystujących odzyskany czynnik chłodniczy
- Zbieranie dużych ilości czynnika chłodniczego za pośrednictwem naszego urządzenia Loop by Daikin - Odzysk/Recover
- Reclaim - usługa ponownego wykorzystania dla kluczowych klientów i inwestorów

Innowacja

- Stymulowanie dekarbonizacji budynków za pomocą energooszczędnych produktów i rozwiązań, w tym zarządzania energią
- Oferowanie pełnej gamy produktów chłodniczych o niskim współczynniku GWP*
- Wykorzystanie technologii pomp ciepła
- Dostarczanie rozwiązań przeznaczonych do wymiany urządzeń i modernizacji układów

Inteligentne użytkowanie

- Zapewnienie wydajnej pracy systemów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dzięki inteligentnemu sterowaniu
- Monitorowanie i ciągła optymalizacja wydajności systemu za pośrednictwem usługi Daikin Cloud Service
- Planowanie serwisu z wyprzedzeniem w celu zapewnienia optymalnej pracy urządzenia bez zbędnych przestojów

*GWP = potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

Nasza strategia: Zrównoważony wybór czynnika chłodniczego

Nie ma jednego uniwersalnego czynnika chłodniczego, ponieważ różne zastosowania wiążą się z innymi wyzwaniami. Wybieramy idealny czynnik chłodniczy do każdego zastosowania, równoważąc bezpieczeństwo, efektywność energetyczną, wpływ na środowisko i koszty w całym cyklu życia produktu, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- **Oddziaływanie na środowisko**
- Niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)
- Zgodność z zakazami GWP i stopniowym zmniejszaniem kontyngentów zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie F-gazów

Bezpieczeństwo

- Związane z transportem, magazynowaniem, instalacją, odzyskiem i recyklingiem
- Związane z charakterystyką toksyczności lub palności w różnych zastosowaniach

Gotowość na przyszłość

- Przyczynienie się do obniżenia ogólnych kosztów eksploatacji i konserwacji systemu
- Potencjał do recyklingu i ponownego wykorzystania

Przystępność cenowa

- Łatwość instalacji
- Koszt sprzętu i środki ostrożności

R-290

POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA

Daikin Altherma 4H

Wysokowydajna pompa ciepła do renowacji i dużych budynków, oferująca ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę użytkową – nawet przy temperaturze zewnętrznej -28 °C – z wyjątkowo cichą pracą i najwyższą efektywnością energetyczną (do A+++, do ogrzewania pomieszczeń)

R-32

POMPA CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE

VRV 5

Zbudowany z myślą o elastycznym, zrównoważonym komforcie, z technologią Shîrudo zapewniającą zgodność z normami w małych przestrzeniach, z 5-stopniową regulacją głośności do 40 dB(A) i szerokim zakresem pracy od -20 °C do 46 °C temperatur zewnętrznych

R-454C

INWERTEROWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA

EWYE-CZ

Do zastosowań wysokotemperaturowych: inwerterowe sprężarki scroll z wtryskiem pary, szeroki zakres wydajności (16 - 70 kW) i niezawodna produkcja ciepłej wody do 70 °C – nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia

Daikin

Światowy lider w dziedzinie technologii ogrzewania, chłodzenia, oczyszczania powietrza, wentylacji i chłodnictwa

W Europie
nr 1
Producent pomp ciepła [3)**]

Globalnie
nr 1
Firma klimatyzacyjna [1)]

Ponad **1,400,000** **pomp ciepła powietrze-woda** zainstalowanych w całej Europie od 2006 roku

28.98 **mld euro globalnego obrotu**
najlepszy wynik w ponad 100-letniej historii Daikin (4,52,3 mld jenów) [2)]

5,300,000 **jednostek**
do zrównoważonego ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i chłodnictwa produkowanych rocznie w regionie EMEA

100+ **lat innowacji**

- Założona w 1924 r. w Osace w Japonii
- Od 1982 r. Daikin Industries Ltd. Osaka - Japonia
- Od 1973 r. Daikin Europe N. V. Bruksela - Belgia
- Od 1999 r. Daikin Airconditioning Central Europe Wiedeń - Austria
- Od 2001 Daikin Airconditioning Poland Warszawa - Polska

3 **podstawowe technologie**
– pompy ciepła, sterowanie czynnikiem chłodniczym i technologia inwerter – aby ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja i chłodnictwo były neutralne pod względem emisji CO_2

Działamy w **173** **krajach**
zatrudniając **103,500** **pracowników**

Jesteśmy jedynym producentem,
który opracowuje i produkuje urządzenia, systemy, czynniki chłodnicze i sprężarki we własnym zakresie

133 **zakłady produkcyjne na całym świecie**
12 z nich w Europie, **1** w Turcji
2 na Bliskim Wschodzie

59 **Centrów badawczo-rozwojowych**
na całym świecie, w tym **1** centrum rozwoju EMEA w Gandawie w Belgii, jako globalna siedziba badawczo-rozwojowa w zakresie zrównoważonych rozwiązań grzewczych i łańcucha chłodniczego

1) Fuji Keizai Co., Ltd. "Globalny rynek sprzętu AGD 2025" (ranking sprzedaży sprzętu dla globalnych producentów klimatyzacji Wyniki FY 2023)
2) Rok podatkowy 2024 (kwiecień 2024 - marzec 2025)
3) BRG BUILDING SOLUTIONS – Dane wg raportu: Rozwiązania BRG dla budownictwa z czerwca 2024
** producent pomp ciepła woda-woda, grunt-woda, powietrze-woda

Misja Daikin

Powietrze jest niezbędne do naszej egzystencji. Wykorzystujemy moc powietrza, aby dostarczać niskoemisyjne rozwiązania grzewcze i chłodnicze na całym świecie.

Domy i mieszkania

Daikin oferuje rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Nasze systemy klimatyzacji i ogrzewania Split, Multi-Split zapewniają wyjątkową wydajność, efektywność energetyczną i komfort przez cały rok.

Wysokie standardy jakości zapewniają niezawodne produkty dla wszystkich rodzajów domów i mieszkań.

Sterowanie za pomocą aplikacji Daikin Onecta | tylko grzanie | ogrzewanie i chłodzenie

Pompy ciepła powietrze-powietrze

Jednostki wewnętrzne

Ururu Sarara
3.6 kW ~ 6.3 kW
2.5 kW ~ 5 kW
R-32

Daikin Stylish
2.5 kW ~ 5.8 kW
2 kW ~ 5 kW
R-32

Daikin Emura
2.5 kW ~ 5.8 kW
2.3 kW ~ 5 kW
R-32

Perfera
2.5 kW ~ 8.2 kW
2 kW ~ 7.1 kW
R-32

Comfora
2.5 kW ~ 8.2 kW
2 kW ~ 7.1 kW
R-32

Sensira FTXF
2.4 kW ~ 8.2 kW
2 kW ~ 7.1 kW
R-32

Perfera przypodłogowa
FVXM-A9
3.4 kW ~ 5.8 kW
2.4 kW ~ 5 kW
R-32

FDXM-F9 do zabudowy
3.2 kW ~ 7 kW
2.4 kW ~ 6 kW
R-32

Sensira FTXC
2.4 kW ~ 8 kW
2 kW ~ 7.1 kW
R-32

Jednostki zewnętrzne

MXF - Sensira Multi
2.4 kW ~ 10 kW
3 kW ~ 7.1 kW
R-32

Do serii Nepura
3.2 kW ~ 4 kW
2.5 kW ~ 3.5 kW
R-32
Idealna do grzania nawet przy -30° C temperatury zewnetrznej

MXM - Multi*
3.5 kW ~ 10 kW
3 kW ~ 9 kW
R-32

Multi+*
3.5 kW ~ 10 kW
3 kW ~ 9 kW
R-32

* Ze względu na zastosowanie wielu modeli, podane tutaj dane dotyczące wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny

Pompy ciepła powietrze-woda

Wysokotemperaturowe

75°C
R-290

Daikin Altherma 4 H
6 kW ~ 14 kW
6 kW ~ 14 kW

70°C
R-32

Daikin Altherma 3 H HT
14 kW ~ 18 kW
14 kW ~ 18 kW

65°C
R-32

Daikin Altherma 3 H MT
8 kW ~ 12 kW
8 kW ~ 12 kW

65°C
R-32

Daikin Altherma 3 R MT
8 kW ~ 12 kW
8 kW ~ 12 kW

Niskotemperaturowe

65°C
R-32

Daikin Altherma 3 R ERGA
4 kW ~ 8 kW
4 kW ~ 8 kW

60°C
R-32

Daikin Altherma 3 R ERLA
11 kW ~ 16 kW
11 kW ~ 16 kW

65°C
R-32

Daikin Altherma 3 M 4-8
4 kW ~ 8 kW
4 kW ~ 8 kW

60°C
R-32

Daikin Altherma 3 M 9-16
9 kW ~ 16 kW
9 kW ~ 16 kW

Średniotemperaturowa

Gruntowa pompa ciepła

65°C
R-32

Daikin Altherma 3 GEO
6 kW ~ 10 kW
6 kW ~ 10 kW

Pompa ciepła powietrze-woda

65°C
R-32

Daikin Altherma 3 WS
6 kW
6 kW
Idealna do mieszkalnictwa zbiorowego

Zbiornik ciepłej wody

62°C 75°C
R-134a

Daikin Altherma M HW
200 litrów
260 litrów

*Maksymalne temperatury
62°C - tylko pompa ciepła
75°C - z użyciem grzałki

Oczyszczacze powietrza

MC30Y

MC55W

MC80Z

MCK70ZW/MCK70ZH

Wyjątkowy komfort

Klimakonwektory do pomp ciepła
1.03 kW ~ 1.89 kW

Solary

Zbiorniki do c.w.u.
150 ~ 500 litrów

Kotły gazowe Daikin Altherma 3C gaz
12 kW ~ 35 kW

Chłodnictwo

Daikin dostarcza zaawansowane rozwiązania w zakresie chłodnictwa komercyjnego w całym łańcuchu chłodniczym. Nasze systemy łączą w sobie wysokowydajne czynniki chłodnicze, inteligentne sterowanie i trwałe sprężarki w celu optymalizacji wydajności. Dzięki zaawansowanym technologiom zapewniamy najwyższą wydajność i efektywność, koncentrując się na zrównoważonym rozwoju, kosztach operacyjnych i wysokiej jakości urządzeniach.

Szeroka gama produktów chłodniczych

Rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego projektu przemysłowego, komercyjnego lub HoReCa

- Systemy Conveni Pack na CO_2
- ZEAS CO_2
- Agregaty do sprężarek CO_2 Multi
- Jednostki typu Monoblok R-290
- Jednostki typu Split
- Agregaty skraplające na CO_2
- AHT zamrażarki i chłodziarki

* HoReCa = Hotele, Restauracje i Kawiarnie

Korzyści

- Produkty o wysokiej sprawności pomagają osiągnąć cele w zakresie redukcji zużycia energii
- Daikin Conveni Pack jako unikalne rozwiązanie typu "wszystko w jednym" dla chłodnictwa, ogrzewania i klimatyzacji
- Silna infrastruktura serwisowa zapewniająca niezawodne wsparcie
- Agregaty wielosprężarkowe CO_2 dostosowane do konkretnych wymagań projektu
- Rozszerzone gwarancje przewyższające standardy branżowe dla głównych linii produktów

Pełny łańcuch chłodniczy

Produkcja
Chłodnictwo przemysłowe

Chłodnictwo transportowe dla:
- pojazdów ciężarowych
- naczep

Logistyka
Chłodnictwo komercyjne i przemysłowe

Chłodnictwo transportowe dla:
lekkich pojazdów ciężarowych

Handel detaliczny
Chłodnictwo komercyjne

Chłodnictwo transportowe dla:
pojazdów dostawczych

Obiekty komercyjne i przemysłowe

Rozwiązania komercyjne i przemysłowe Daikin są zbudowane z myślą o wydajności, elastyczności i zrównoważonym rozwoju dla projektów o różnej wielkości i zastosowaniu. Zaawansowane systemy chłodzenia, ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody i sterowania służą do szerokiego zakresu zastosowań od sklepów i biur po fabryki i centra danych. Zapewniając niezawodną, energooszczędną wydajność dostosowaną do każdego środowiska

tylko grzanie | ogrzewanie i chłodzenie | odzysk ciepła | panele samoczyszczące | czujnik obecności i temperatury podłogi | zestaw wielostrefowy

Sky Air - VRV

Jednostki wewnętrzne

Naścienne
1.9 kW ~ 10.8 kW
1.7 kW ~ 9.5 kW

Kasety obwodowe
2.5 kW ~ 16 kW
2.2 kW ~ 14 kW

Całkowicie płaskie kasety
1.9 kW ~ 7 kW
1.7 kW ~ 5.7 kW

Kaseta sufitowa z 2- stronnym nawiewem
2.5 kW ~ 8 kW
2.3 kW ~ 7.1 kW

Kaseta sufitowa narożna
2.5 kW ~ 8 kW
2.3 kW ~ 7.1 kW

Jednostka do zabudowy
1.7 kW ~ 31.5 kW
1.5 kW ~ 28 kW

Jednostka podstropowa
4 kW ~ 15.5 kW
3.4 kW ~ 13.4 kW

UNIQUE



Kaseta podstropowa z 4- kierunkowym nawiewem
7.5 kW ~ 13.5 kW
6.8 kW ~ 12 kW

Jednostka przypodłogowa
7.5 kW - 15.5 kW
6.8 kW - 13.4 kW

Jednostka przypodłogowa do zabudowy
2.5 kW ~ 8 kW
2.2 kW ~ 7.1 kW

Jednostki zewnętrzne

Sky Air | CO2 VRV | VRV 5 S-series | VRV 5 | VRV IV+ | VRV IV i-series | VRV IV W+series | VRV IV S-series

7.5 kW ~ 24 kW
6.8 kW ~ 22 kW
R-32

31.5 kW
28 kW
R-744

Powietrze-powietrze
12.1 kW ~ 33 kW
12.1 kW ~ 33 kW
R-32

Powietrze-powietrze
12.1 kW ~ 33 kW
22.4 kW ~ 78.5 kW
R-32

Powietrze-powietrze
25 kW ~ 168 kW
22.4 kW ~ 150 kW
R-410A

Powietrze-powietrze
14 kW ~ 22.4 kW
14 kW ~ 20 kW
R-410A

Powietrze - woda
25 kW ~ 135 kW
22.4 kW ~ 120 kW
R-410A

Powietrze - powietrze
14.2 kW ~ 37.5 kW
12.1 kW ~ 33.5 kW
R-410A

Kurtyny Biddle

Kurtyny Biddle
7.3 kW ~ 31.1 kW

Agregaty skraplające

ERA-A
12.1 kW ~ 33.5 kW
12.1 kW ~ 33.5 kW
R-32

ERQ-A
12.5 kW ~ 31.5 kW
11.2 kW ~ 28 kW
R-410A

Gorąca woda

Hydroboks do podłączenia do VRV
14 kW ~ 22.4 kW
9 kW ~ 14 kW
8 kW ~ 12.5 kW

Sterowanie

Madoka

DAIKIN CLOUD PLUS

intelligent Manager

Rozwiązania do zdalnego monitorowania i sterowania

Systemy wodne i wentylacyjne

Produkowane w rygorystycznych warunkach na całym świecie agregaty wody lodowej Daikin, klimakonwektory i centrale wentylacyjne zapewniają wysoką jakość, efektywność działania i oszczędność energii. Stosowane są w obiektach mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych, a także w procesach chłodzenia i ogrzewania, oraz jako wielkoskalowych systemach HVAC.

odzysk ciepłay | swing | scroll | screw | ogrzewanie i chłodzenie | tylko chłodzenie

Chillery i pompy ciepła

Tylko chłodzenie & free cooling

Powietrze - woda

4 kW ~ 2,500 kW

R-32 | R-134a | R-513a | R-1234ze(E)

Pompy ciepła

Powietrze - woda

4 kW ~ 650 kW
4 kW ~ 650 kW

R-32 | R-454C | R-134a

Wielofunkcyjny

Powietrze - woda

400 kW ~ 800 kW
400 kW ~ 800 kW

R-513a

Tylko chłodzenie & pompa ciepła

Woda - woda

15 kW ~ 2,070 kW
13 kW ~ 2,070 kW

R-32 | R-410A | R-134a | R-513a | R-1234ze(E)

Chillery odśrodkowe

Woda - woda

230 kW ~ 9,000 kW

R-134a | R-513a | R-1234ze(E)

Chillery bez skraplacza

Woda - woda

13 kW ~ 1,400 kW

R-32 | R-410A | R-134a | R-513a | R-1234ze(E)

Klimakonwektory

Jednostka kasetonowa

1.5 kW ~ 12.2 kW
1.3 kW ~ 10.5 kW

Jednostka naścienna

2 kW ~ 6.2 kW
2.4 kW ~ 5.2 kW

Jednostka przypodłogowa

1.2 kW ~ 8.4 kW
1 kW ~ 7.9 kW

Jednostka flexi

1.2 kW ~ 8.4 kW
1 kW ~ 7.9 kW

Jednostka kanałowa

0.9 kW ~ 19.1 kW
0.9 kW ~ 18.6 kW

Sterowanie

Sterownik do klimakonwektorów - Shinka

Chillers Intelligent Manager

- Inteligentny Manager
- mAP
- Inteligentne systemy sterowania (SCS)

DAIKIN ON SITE

Rozwiązania do zdalnego monitorowania i usługi w chmurze

Wentylacja

Centrale wentylacyjne

do połączenia z różnymi agregatami skraplającymi i pompami ciepła

Professional

500 m³/h ~ 144,000 m³/h

Modular R & Modular P

500 m³/h ~ 25,000 m³/h

Compact L - jednostka podstropowa

150 m³/h ~ 4,000 m³/h

Compact T - jednostka wolnostojąca

150 m³/h ~ 4,000 m³/h

Jednostki wentylacyjne do połączenia z VRV

Centrale z odzyskiem ciepła VAM + EKVDX

150 m³/h ~ 2,000 m³/h
3 kW ~ 11 kW
4 kW ~ 13 kW

Rooftop

Powietrze-powietrze

25 kW ~ 180 kW
25 kW ~ 200 kW

R-32

Użyj QR kodów i dowiedz się więcej o naszych produktach

Komercyjne pompy ciepła | VRV | Chillery | SkyAir | Wentylacja | Systemy sterowania

Serwis

W Daikin nasze zaangażowanie w satysfakcję klienta wykracza poza dostarczanie wysokowydajnych rozwiązań klimatyzacyjnych. Równie ważne jest zapewnienie każdemu klientowi Daikin, doskonałej obsługi przez cały okres użytkowania systemu.

Dlatego posiadamy własny, doświadczony zespół techników serwisu, a także współpracujemy z zaufanymi profesjonalistami, instalatorami, którzy podzielają nasze zaangażowanie w profesjonalną opiekę i wieloletnią niezawodność.

Wspieramy klientów na każdym etapie - od projektowania i planowania, poprzez instalację aż po bieżącą eksploatację.

Dzięki inteligentnym usługom przez cały cykl życia systemów HVAC zapewniamy efektywność energetyczną, długoterminową wydajność, komfort i bezproblemową eksploatację.

Rozwiązania serwisowe

Konserwacja
Zapewniamy najwyższą wydajność rozwiązań dzięki specjalistycznej diagnostyce i odpowiedniej konserwacji przez dedykowany zespół serwisowy Daikin

Optymalizacja
Dbamy o odpowiednią żywotność sprzętu i skrócenie przestojów dzięki remontom sprężarek i przeglądom prewencyjnym – nawet przy napiętym budżecie

Modernizacja
Modernizujemy systemy HVAC poprawiając wydajność, obniżając zużycie energii i zwiększając komfort w pomieszczeniach

Wymiany
Upraszczamy wymianę urządzeń na Daikin
Kompleksowe podejście – od audytów energetycznych po koordynację projektów "pod klucz"

Zrównoważony biznes
Wspieramy w osiąganiu celów energetycznych dzięki eksperckiej analizie systemu, planowaniu modernizacji oraz wsparciu w zakresie zgodności z przepisami

Wynajem chillerów
Odpowiadamy na krótko- i długoterminowe potrzeby dzięki rozwiązaniom Daikin w zakresie wynajmu agregatów chłodniczych, pomp ciepła, central wentylacyjnych i wsparciu 24/7

Części i naprawy
Zapewniamy niezawodne działanie dzięki oryginalnym częściom zamiennym Daikin i specjalistycznym usługom naprawczym dostosowanym do potrzeb systemu

DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND SP. z o.o.
ul. Krakowiaków 36, Warszawa, Polska · Tel.: + 48 22 319 90 01 · e-mail: kontakt@daikin.pl · www.daikin.pl

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin-ce.com

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty wiążącej dla Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH opracowało treść niniejszej publikacji zgodnie z najlepszą wiedzą. Nie udziela się żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji kompletności, dokładności, niezawodności ani przydatności do określonego celu jej treści oraz prezentowanych w niej produktów i usług. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, w najszerszym tego słowa znaczeniu, wynikające z lub związane z korzystaniem i/lub interpretacją niniejszej publikacji. Wszelkie prawa autorskie do treści przysługują Daikin Europe N.V.

Product Portfolio 2025 | Version August 2025
Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku i zmian modeli